



Cor: PRETO

Numeração: 35 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno

do calçado: 270 mm

Altura do cano: 260 mm

Peso por pé do calçado:

0,782 kg



# BPC 85BPC600SF REDUZIDO: 81000044

CA: 43935 LINHA:ACQUA LEV

Bota de segurança básico em PVC impermeável, linha ACQUA LEV, cano curto com espessura de 2mm, e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, sem forro sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC) e óleo combustível (FO), e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

## CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila ( e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão. Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2 0 mm (base nº 40 do cano e com estria nas laterais que facilitam o calça

## BIQUEIRA:

Não possui.

## SOLADO:

Solado com ranhura de 10 1 mm no salto), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante) Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos

## PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Agrícola



Serviços em Geral



Doméstico

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade

06 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), e piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro