



Cor: BRANCO
Numeração: 32 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 160 mm
Peso por pé do calçado: 0,621kg



BPE 82BPE600 REDUZIDO: 80000047

CA: 37456 LINHA: ACQUA FLEX

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA FLEX, cano extra curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrilica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrilica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

BIQUEIRA:

SOLADO:

PALMILHA:

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria Leiteira



Indústria Alimentícia



Alimentos



Hospitalar

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

06 Pares:

32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,
40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 06 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @ [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)