

Cor: PRETO SOLADO

AMARELO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 320mm

Peso por pé do calçado:

0,913 kg



85BPL600PL REDUZIDO: 80000073

CA: 37455 LINHA: ACQUA LEV

Bota ocupacional impermeável de PVC, cano longo com espessura de 3,8mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, com polaina, com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com isolamento ao frio (CI) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



Indústria



Serviços em Geral



Doméstico

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA -Com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

EMBALAGEM:

TAM CAIXAS COLETIVAS

(Alt x Larg x Prof)

590X310X330MM

SACOLA PLÁSTICA G:

L 400mm x A 460mm

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.