



**Cor:** BRANCO  
**Numeração:** 35 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 320 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,878 kg



# 85BPL600

## REDUZIDO: 80000029

**CA: 34233 LINHA: ACQUA LEV**

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA LEV, cano longo, com espessura de 2mm e estrias lateais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

**Heptano (J);**  
**Hidróxido de sódio 30% (K);**  
**Acido acético (99 ± 1)% (N);**  
**Solução de amônia (25 ± 1)% (O);**  
**Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);**  
**Isopropanol (Q);**  
**Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)**

### CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar

### SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

### BIQUEIRA:

Não possui.

### PALMILHA:

Não possui.

### SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Serviços em Geral



Doméstico

### EMBALAGEM:

**TAM CAIXAS COLETIVAS**  
**(Alt x Larg x Prof)**  
590X310X330MM

**SACOLA PLÁSTICA G:**  
L 400mm x A 460mm

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro