

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 33 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 115 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,491 kg



# BVL

## 4031BVLS4600LL

REDUZIDO: 41760006

**CA: 25684 LINHA: PLUS**

Botina ocupacional fechamento em velcro, cabedal construído em couro estampa relax, com forração interna no colarinho e dorso em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido acolchoado com espuma, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobrel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

### TECNOLOGIAS:

**DryComfort** 

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

#### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

#### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4mm trazendo conforto aos pés.

#### SEGMENTOS:



Agrícola



Automobilístico



Indústria



Químico

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.