



Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 115 mm  
Peso por pé do calçado: 0,544 kg



# BEC

## 4063BECM2400LL

### REDUZIDO: 42240159

CA: 41224 LINHA: PLUS

Botina de segurança tipo canaveira, fechamento em elástico lateral recoberto, com protetor de metatarso flexível embutido, cabedal construído em microfibras estampa relax, com forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em aço, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés

### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48  
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**M** - Calçado com proteção do metatarso  
**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol.

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro