



Cor: Preto - solado cinza
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 80 mm
Peso por pé do calçado: 0,489g



DETROIT PRO

3123BTHT4600LL

REDUZIDO: 43040954

CA: 48385 LINHA: DETROIT

Tênis de segurança de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidrorrepelente, bico plástico, palmilha de não tecido e sobre-palmilha de PU, solado de poliuretano (PU) tridimensional antiestático dissipativo, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto.

CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidrorrepelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado tridimensional constituído de três camadas de poliuretano injetadas diretamente ao cabedal, sendo compacta com 1g/cm³, entressola com 0,4g/cm³ e inserto com 0,3g/cm³, favorecendo o conforto e dissipação da energia do caminhar.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Administrativo

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

A - Calçado antiestático

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro