

Cor: Preto  
Numeração: 34 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 98 mm



## DETROIT 3123BTDM4700LL REDUZIDO: 43040959

CA: 48500 LINHA: DETROIT

Tênis de segurança de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibras hidrofugadas monobloco, com forração interna da gáspela em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, bico plástico, palmilha de montagem em não tecido e sobre-palmilha de PU, solado de poliuretano (PU) tridimensional antiestático dissipativo, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

#### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspela em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### SOLADO:

Solado antiestático tridimensional constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

#### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

#### SEGMENTOS:



Automobilístico



Indústria de Softwares



Farmacêutico



Indústria

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
01 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)  
Caixa para 01 Pares: 0x0x0

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**A** - Calçado antiestático

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com Lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.