

**Cor:** VERDE SOLADO PRETO

**Numeração:** 37 ao 44

**Validade:** 36 meses

**Comprimento interno**

**do calçado:** 273 mm

**Altura do cano:** 350 mm

**Peso por pé do calçado:**

0,951 Kg



# PURESAFE 91FPUL102

REDUZIDO: 490491573

CA: 34671 LINHA: ECOBOOTS

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano curto, impermeável, inteiro polimérico confeccionado em Poliuretano injetado, cano com espessura de 3.8mm, 5mm na altura do tornozelo e 6.4mm na junção do cano com a sola, reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais para calce e solado com, 5.3mm na planta e 8.7mm no salto, com resistência a escorregamento (SRC), resistência a óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar, resistente a baixa temperatura (CI) -17°C/30 min. Com propriedades antiestáticas (A).

## TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

## CABEDAL:

Espessura 3,8mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## SOLADO:

Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 8,7mm no salto), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## PALMILHA:

Palmilha de conforto higiênica removível em poliuretano com 8.5mm na região calcânea e 3.5mm na região plantar.

## SEGMENTOS:



Indústria



Agrícola



Serviços em Geral



Doméstico



Sucroalcooleiro



Mineração



Baixas Temperaturas

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade

02 Pares: 37,38,39,43,44

04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405

Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**A** - Calçado antiestático

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.