

Cor: PRETO/VERDE  
Numeração: 37 ao 44  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: mm  
Peso por pé do calçado: kg



# FPUL 91FPUL100

## REDUZIDO: 490491485

CA: 34233 LINHA: PURESAFE

Bota impermeável de segurança em poliuretano linha polytech, cano longo, antiestático estrias que facilitam o calce e no calcanhar para descalce, ressecamento e trincas, com biqueira composite, solado em poliuretano, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado, e com resistência química e resistência ao frio (CI).

### CABEDAL:

Espessura 3,8mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

### SOLADO:

Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 8,7mm no salto), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R).

### SEGMENTOS:



Indústria



Agrícola



Serviços em Geral



Doméstico

### LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**A** - Calçado antiestático

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
02 Pares: 37,38,39,43,44  
04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405  
Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423