

Cor: MARROM CAFÉ  
 Numeração: 33 ao 47  
 Validade: 36 meses  
 Comprimento interno do calçado: 273 mm  
 Altura do cano: 120 mm  
 Peso por pé do calçado: 0,462 kg



# HXP

4041HXPN4400LG

**REDUZIDO:** 490290809

CA: 43698

LINHA: GOLD

Botina de proteção fechamento em cadarço, cabedal construído em couro nobuck, com forração interna no colarinho em não tecido com alto poder de absorção, língua fole, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA, solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46  
 06 Pares: 38,39,40,41,42,43

### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45  
 Caixa para 06 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.