



Cor: PRETO/VERDE  
Numeração: 35 ao 45  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 290 mm  
Peso por pé do calçado: 0,512 kg



# LYTE 91LPUC600

## REDUZIDO: 40724209

CA: 37456 LINHA: ECOBOOTS

Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota cano curto, impermeável, inteiro polimérico confeccionado em Poliuretano injetado, cano com espessura de 2.3mm, 2.73mm na altura do tornozelo e 2.8mm na junção do cano com a sola, reforço lateral para proteção dos tornozelos, estrias horizontais para calce e solado com 5.3mm no bico, 5.7mm na planta e 5.5mm no salto, com resistência a escorregamento (SRC), resistência a óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar, resistente a baixa temperatura (CI) -17°C/30 min.

### CABEDAL:

Cano resistente a hidrocarboneto leves, produtos químicos (vide tabela de resistência química), agentes biológicos e gordura animal.

### BIQUEIRA:

Não possui.

### SOLADO:

Solado com sulcos para escoamento de líquidos com textura que favorece a resistência a escorregamento e com absorção de energia na região calcânea

### PALMILHA:

Palmilha de conforto higiênica removível em poliuretano com 8.5mm na região calcânea e 3.5mm na região plantar.

### TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA:

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

### SEGMENTOS:



Serviços



Doméstico



Agrícola



Limpeza



Indústria Alimentícia



Comércio e Supermercados

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares: 35,36,37,38,39,43,44,45

04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405

Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro