



**Cor:** PRETO/AMARELO  
**Numeração:** 37 ao 44  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 260 mm  
**Peso por pé do calçado:** 1,250 Kg



# BPM 84BPM600

REDUZIDO: 80000097

CA: 34798 LINHA: MOTOSAFE

Bota ocupacional em PVC impermeável, linha MOTOSAFE, cano curto com espessura de 2mm aumentando gradativamente, e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC) e óleo combustível (FO), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

## TECNOLOGIAS:

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

## CABEDAL:

Espessura 2,0 mm na borda superior do cano, aumentando gradativamente chegando a 2,5 mm na altura do tornozelo e 3,5 mm na união do cano com a sola; estrias horizontais que facilitam o calçar, contém polímero plástico em PVC e massa nitrílica.

## SOLADO:

Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 4 a 5 mm na planta e no salto, contém polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica. Toque emborrachado, melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza .

## BIQUEIRA:

Não possui.

## PALMILHA:

Não possui.

## SEGMENTOS:



Serviços em Geral



Motociclista

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
02 Pares:  
37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 02 Pares: .433x.256x.358

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro