



Cor: Branco

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno: 273 mm

Altura do cano: 260 mm

Peso por pé do calçado:

0,967 kg



# BPL 85BPL200PA REDUZIDO: 80000157

CA: 37750 LINHA: ACQUALEV

Bota de segurança básico em PVC impermeável, linha ACQUALEV, cano longo com espessura de 2mm, e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência à abrasão, ressecamento e trincas, com forro e biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRC) e óleo combustível (FO), e com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistente à penetração (P) toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência.

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria



Químico



Serviços em Geral



Bebidas



Indústria Alimentícia



Farmacêutico



Comércio e Supermercados

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**P** - Calçado com resistência à penetração

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

[f @bracol.pro](https://www.facebook.com/bracol.pro)