



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 80 mm
Peso por pé do calçado: 0, kg



HTTB

4041HTTB4600LG

REDUZIDO: 490290646

CA: 42240

LINHA: GOLD

Tênis de proteção de amarrar, confeccionada em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira plástica, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, com sobre-palmilha de EVA 4mm, com solado (PU) bidensidade, injeção direta, resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E), resistente a óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Construção Civil



Indústria



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
f @fujiwara.pro