



Color: Negro
Numeración: 33 al 46
Validez: 36 meses
Largo interno del calzado: 113 mm
Altura de la caña: 115 mm
Peso por pie del calzado: 0,362 kg



USE

4098USES4600US
REDUCIDO:490290136

CA: 48413

LÍNEA: U-Safe

Botín ocupacional cerrado con elástico lateral recubierto, capellada de cuero estampa relax con forro interno en el cuello no tejido, dorso forrado no tejido y acolchado con espuma, forro interno del empeine y de la caña no tejido, puntera en polipropileno, plantilla de montaje no tejida cosida por el sistema strobel y sobreplantilla de confort hecha de goma EVA. Suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente sobre la capellada, resistente al resbalado (SRC), al aceite combustible (FO) y con absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por la transpiración.

CAPELLADA:

Confeccionada en cuero con estampa relax 17/19 líneas, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de goma EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesura para brindar confort para los pies.

SEGMENTOS:



Agrícola



Construcción
Civil

EMBALAJE:

Múltiplo de Tallas

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47
10 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño de Cajas Colectivas

Caja para 04 Pares: .216x.33x.47
Caja para 10 Pares: .52x.32x.43

INFORMACIÓN TÉCNICA:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Obs: todas las medidas son en base al calzado de numeración 40, pudiendo tener variación en las otras numeraciones.

www.fujiwara.pro
f | @fujiwara.pro