



Color: Marrón Café

Numeración: 33 al 47

Validez: 36 meses

Largo interno del calzado: 273 mm

Altura de la caña: 115 mm

Peso por pie del calzado: 0,531 kg



FHB

4041FHBN1600LG

REDUCIDO: 490293427

CA: 42169

LÍNEA: Gold

Botín de seguridad acordonado, cuello acolchado, confeccionado en nobuck, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración, puntera de material compuesto, plantilla de montaje no tejida y cosida a través del sistema strobel, con sobreplantilla de EVA 4mm, con suela de PU con doble densidad, inyección directa, resistente al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E), resistente al aceite combustible (FO).

TECNOLOGÍAS:



Puntera de material compuesto hecha con plásticos de alto desempeño, más liviana que la de acero. Resistencia y protección contra impactos, compresiones y riesgos eléctricos.

CAPELLADA:

Confeccionada en nobuck con curtido cruzado 17/19 líneas, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona más confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

SEGMENTOS:



Agrícola



Bebidas



Aceite



Químico

EMBALAJE:

Múltiplo de Tallas

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

06 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño de Cajas Colectivas

Caja para 03 Pares: .34x.32x.45

Caja para 04 Pares: .54x.33x.44

INFORMACIÓN TÉCNICA:

SB - Calzado de seguridad básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Obs: todas las medidas son en base al calzado de numeración 40, pudiendo tener variación en las otras numeraciones.

www.fujiwara.pro

f | @fujiwara.pro