

Cor:  
Numeração: 36 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,211 kg



# TURIM

## 4039BCSN6600LL

### REDUZIDO: 490220518

CA: 43662 LINHA: TURIM

Sapato social para uso ocupacional fechamento em cadarço com colarinho acolchoado, língua em couro napa soft microperfurada e colarinho com forração em nylon com excelente poder de absorção de suor, confeccionada em couro vaqueta Crazy Horse Mustang marrom, com forração interna na gáspea em tecido, com biqueira termoplástica, palmilha montagem em não tecido, sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor com resistência ao escorregamento SRC, óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

## TECNOLOGIAS:

### AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta Crazy Horse Mustang marrom, couro com teor graxo 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado em poliuretano bidensidade bicolor, com injeção direta, resistência a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto (E).

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8mm na região plantar e 3,5 na região calcânea.

### SEGMENTOS:



Administrativo

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
03 Pares: 36,37  
06 Pares: 38,39,40,41,42,43  
03 pares: 44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45  
Caixa para 04 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico  
E - Calçado com absorção de energia na área do salto  
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.