FUJIWARA

Cor: MARROM
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 270 mm
Peso por pé do calçado: 0,688 kg

RPS

4087RPSM1602LE
REDUZIDO: 45010086

CA: 46781 **LINHA: ESPECIAL**

Bota de segurança, tipo petroleiro com colarinho acolchoado confeccionado em microfibra marrom, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto
Poder de absorção. Biqueira de composite, palmilha resistente a perfuração (prp) e sobre-palmilha de eva. Solado de poliuretano(pu) bidensidade, constituído por duas camadas. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

COMPOSITE LEVTEC

Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

SMART FIBRA

Microfibra hidrofugada, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e
permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS: Petrolífero

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
02 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 02 Pares: .24x.35x.48

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico
P - Calçado com resistência à penetração
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
CR - Calçado com resistência ao corte
WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.