

Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 78 mm  
Peso por pé do calçado: 0,455kg



## SNFS

4065SNFS2400FX

**REDUZIDO:** 490290175

CA: 27837

LINHA: FLEX

Sapato de segurança fechamento em cadarço, cabedal construído em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em tecido, dorso forrado em tecido, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido com espuma de conforto, biqueira em aço carbono, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

#### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

#### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

#### SEGMENTOS:



Militar e Uniformização



Administrativo

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47  
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.