

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 36 ao 47  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 80 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,250 kg



# SSA

## 4039SSAL6600LL

### REDUZIDO: 40760452

**CA: 43662 LINHA: PLUS**

Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato social, fechamento em de amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto e resistente ao óleo combustível.

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort** 

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa pólvora hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em vaqueta asa.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

### SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

**Múltiplo Grade**

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.