



Cor: PINHÃO  
Numeração: 36 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 108 mm  
Peso por pé do calçado: 0,371 Kg



# BSNL 4039BSNL6600LL REDUZIDO: 490220498

CA: 42032 LINHA: TURIM

Calçado ocupacional básico (OB) de uso profissional, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível (FO).

## TECNOLOGIAS: DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa pólvora hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em vaqueta asa.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Militar e Uniformização



Administrativo

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
03 Pares: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro