



Cor: AZUL SOLADO

AMARELO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do

calçado: 273 mm

Altura do cano: 320 mm

Peso por pé do calçado:

0,913 kg



# ACQUA LEV 85BPL600PL

REDUZIDO: 80000088

CA: 37455 LINHA: ACQUA LEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUALEV, cano longo com espessura de 2mm com polaina e estrias lateais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forro e sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

## CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm do cano e com estria nas laterais que facilitam o calça

## SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

## BIQUEIRA:

Não possui.

## PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Agrícola



Serviços  
em Geral



Doméstico

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,  
41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro