



Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: mm
Altura do cano: mm
Peso por pé do calçado: Kg



BVL 4031BVLM4600LL REDUZIDO: 41760355

CA: 43699 LINHA: PLUS

Botina de proteção, c/ fechamento lateral por velcro, com cano acolchoado, confeccionada em microfibras, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, sem componentes metálicos, palmilha de não-tecido, com sobre-palmilha de eva antimicrobiana e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.H -115mm.

TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibras, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Automobilístico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro