



Cor: Preto
Numeração: 37 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 85 mm
Peso por pé do calçado: 0,347 kg



BGA 4017BGAM6600LU REDUZIDO: 43040780

CA: 29962 LINHA: ULTRALEV

Tênis de amarrar, confeccionado em microfibra, forração da gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira conformada, palmilha em não tecido com sobre-palmilha de eva. Solado bidensidade constituído por duas camadas de poliuretano (pu), injetado diretamente no cabedal. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana.

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra esalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Construção Civil



Bebidas

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
03 Pares: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 03 Pares: 0x0x0

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro