



Cor: PRETO - SOLADO CINZA

Numeração: 33 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 250 mm

Altura do cano: 76 mm

Peso por pé do calçado:

Kg



# BGA 4024BGAT6600FU

## REDUZIDO: 43040792

CA: 43909

LINHA: FEMME ULTRALEV

Tênis estilo esportivo confeccionado em nylon hidrorrepelente, resistente a respingos de líquidos, permeável e que garante a evaporação da umidade e proporcionando melhor micro clima interno. Colarinho acolchoado com espuma de 8 mm e língua fole acolchoada com espuma de 8 mm, com refletivo na taloneira do modelo, biqueira de conformação e solado poliuretano bidensidade.

### TECNOLOGIAS:

## DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidrorrepelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Administrativo



Construção Civil



Automobilístico



Bebidas

### EMBALAGEM:

Multiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: 0x0x0

### LAUDO TÉCNICO:

**OI** - Calçado ocupacional isolante elétrico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro