



Cor: BRANCO
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 320 mm
Peso por pé do calçado: 969,5 g



ACQUALEV 85BPL400PA REDUZIDO: 80000155

CA: 35225 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA LEV, cano longo com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão. Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2 0 mm (base nº 40 do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar).

BIQUEIRA:

Não possui.

SOLADO:

Solado em policloreto de vinila com maior resistência à abrasão e desgaste, resistente a óleo combustível (FO) e a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC).

PALMILHA:

Palmilha de aço resistente à perfuração, até 1100N (Newtons), conforme ABNT NBR ISO 20345.

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Doméstico



Indústria Alimentícia



Indústria Leiteira



Alimentos

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
06 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico
P - Calçado com resistência à penetração
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro