

Cor: BRANCO
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 0,621 kg



ACQUALEV 85BPC200PA

REDUZIDO: 81000079

CA: 37749 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável de proteção em PVC linha ACQUA LEV, cano curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster e com biqueira em aço carbono, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

PALMILHA:

Palmilha de aço com proteção do solado contra objetos perfuro cortantes.

TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Serviços em Geral



Indústria Leiteira



Doméstico



Alimentos

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
06 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico
P - Calçado com resistência à penetração
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.