



Cor: BRANCO  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 260 mm  
Peso por pé do calçado: 0,622 kg



# ACQUALEV 85BPC200FT

## REDUZIDO: 81000080

CA: 26705 LINHA:ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA LEV, cano curto com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração térmica em lã sintética resistente a baixa temperatura (CI), para ambientes frigoríficos, com biqueira em aço carbono, solado PVC reforçado com massa nitrílica, com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com abosrção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

### CABEDAL:

Com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN

### SOLADO:

Solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com abosrção de impacto na região do calcanhar (E).

### PALMILHA:

Não possui.

### TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

### SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Serviços em Geral



Indústria Leiteira



Doméstico



Alimentos



Baixas Temperaturas

### EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
06 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

### LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico  
**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro