



**Cor:** PRETO SOLADO AMARELO  
**Numeração:** 33 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 320 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,878 kg



# ACQUALEV 85BPL600

REDUZIDO: 80000024

CA: 37455 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUALEV, cano longo com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster, sem biqueira, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

## TECNOLOGIAS:

### TABELA DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Ácido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

## CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

## SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

## BIQUEIRA:

Não possui.

## PALMILHA:

Não possui.

## SEGMENTOS:



Agrícola



Serviços em Geral



Doméstico

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44,45,45,46,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro