



Cor: BRANCO

Numeração: : 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 320 mm

Peso por pé do calçado: 0,969 kg



ACQUALEV 85BPL200

REDUZIDO: 80000153

CA: 35223 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável de segurança em PVC linha ACQUALEV, cano longo com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster e com biqueira em aço carbono, solado PVC reforçado com massa nitrílica, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

CABEDAL:

Com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster.

SOLADO:

Solado em policloreto de vinila com maior resistência à abrasão e desgaste, resistente a óleo combustível (FO) e a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC).

BIQUEIRA:

Biqueira em aço carbono resistente a 200j de impacto e 15kn de compressão.

PALMILHA:

Não possui.

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Serviços em Geral



Indústria Leiteira



Hospitalar



Alimentos

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

06 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro