



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 320 mm

Peso por pé do calçado: 969,5 g



# ACQUALEV 85BPL200PA

## REDUZIDO: 80000158

CA: 37750 LINHA: ACQUALEV

Bota impermeável ocupacional em PVC linha ACQUA LEV, cano longo com espessura de 2mm e estrias laterais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster e com biqueira em aço carbono, solado PVC reforçado com massa nitrílica com palmilha de aço resistente a perfuração, resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

### CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila ( e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão. Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2 0 mm (base nº 40 do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar).

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço carbono, com tratamento anticorrosivo, com resistência a impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado em policloreto de vinila com maior resistência à abrasão e desgaste, resistente a óleo combustível (FO) e a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC).

### PALMILHA:

Palmilha de aço resistente à perfuração, até 1100N (Newtons), conforme ABNT NBR ISO 20345.

Heptano (J);

Hidróxido de sódio 30% (K);

Acido acético (99 ± 1)% (N);

Solução de amônia (25 ± 1)% (O);

Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);

Isopropanol (Q);

Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

### SEGMENTOS:



Químico



Doméstico

### EMBALAGEM:

Multiplo Grade

06 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 06 Pares: .345x.323x.596

### LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**P** - Calçado com resistência à penetração

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro