



Cor: BRANCO

Numeração: : 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 270 mm

Peso por pé do calçado: 0,552 Kg



ÁRTICO

4011BJFB2400LL

REDUZIDO: 42240136

CA: 26529 LINHA: PLUS

Bota frigorífica de proteção, confeccionada em vaqueta estampa relax branca, com forração interna em lã térmica. Biqueira de aço, palmilha de montagem em não-tecido e sobre palmilha térmica não tecido. Solado de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto. Resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria Leiteira



Indústria Alimentícia



Indústria Pecuária

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro