

Cor: PRETO  
Numeração: 36 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,8kg



# TURIM

## 4039SSNL6600LL

### REDUZIDO: 40760450

CA: 43663 LINHA: TURIM

Sapato ocupacional (OB), de uso profissional tipo sapato social, fechamento elástico, colarinho e dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta, palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas em poliuretano (PU), injeção direta ao cabedal. Calçado resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU).

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa pólvora hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em vaqueta asa.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
03 Pares: 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)  
**WRU** - Cabedal resistente à penetração e absorção de água

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.