



Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 80 mm  
Peso por pé do calçado: 0,344 kg



## BNFS

4065BNFS1602FX

**REDUZIDO:** 490293167

CA: 43938

LINHA: FLEX

Botina de segurança de amarrar, cano acolchoado, confeccionada em couro lixado, com forração interna na gáspea em não-tecido, forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira composite sem componentes metálicos, palmilha em tecido resistente a perfuração, sobre-palmilha em EVA com microbolhas e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

### TECNOLOGIAS:

**COMPOSITE  
LEVTEC**

Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

**fresh  
tech**

Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Químico



Administrativo



Agrícola



Automobilístico

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CR - Calçado com resistência ao corte

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f | @ [fujiwara.pro](https://www.instagram.com/fujiwara.pro)