

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 114 mm
Peso por pé do calçado: 0,576 kg



BEL

5218BELB1602LL

REDUZIDO: 40760324

CA: 30540 LINHA: PLUS

Botina de segurança com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira de composite, palmilha resistente a perfuração (prp) e sobre-palmilha de eva. Solado em poliuretano (pu) bidensidade/borracha, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto

TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.



Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, Leve e Flexível.

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
04 Pares:
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com resistência à alta temperatura, abrasão e desgaste

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Construção Civil



Indústria



Petroliífero

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CR - Calçado com resistência ao corte

HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminada

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.