



Cor: Preto
Numeração: 35 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 603,5g



BPS 4031BPSB4400LL REDUZIDO: 46010020

CA: 33510 LINHA: PLUS

Coturno ocupacional fechamento lateral em zíper, proteção de tornozelo e na gáspea emborrachada, confeccionada em vaqueta relax hidrofugado, colarinho acolchoado com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira de polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm, solado de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, calçado com resistência ao escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E), calçado com solado resistente ao óleo combustível (FO) e calçado com o cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU).

TECNOLOGIAS:

DryComfort 

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecidocosturada com sistema strobrel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Automobilístico



Motociclista

EMBALAGEM:

Multiplo Grade
02 Pares:
34,35,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
WRU - Calçado com o cabedal resistente à penetração e absorção de água
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @ [bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)