



Cor: Preto
Numeração: 34 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 98 mm
Peso por pé do calçado: 0,559Kg



DETROIT ECO 3023BTHT1600EL REDUZIDO: 43040951

CA: 48901 LINHA: DETROIT ECO

Tênis de segurança amarrar, isolante elétrico, com colarinho acolchoado, confeccionado em tecido de poliéster hidrofugado monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidro-repelente, bico em composite, palmilha de montagem em não tecido e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

CABEDAL:

Confeccionado em tecido hidrofugado com fios de alta tenacidade, com tratamento hidro-repelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado isolante elétrico tridensidade constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Multiplo Grade
01 Pares:
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 01 Pares: 0x0x0

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado segurança isolante elétrico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro