

Cor: PRETO
Numeração: 34 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,636 kg



HEM

5492HEMB2420TR

REDUZIDO: 490290760

CA: 28052

LINHA: TITANIUM
RUBBER

Botina de segurança com elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em vaqueta estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira de aço, palmilha de aço resistente a perfuração e sobre-palmilha de eva 4mm, solado em pu/borracha resistente a alta temperatura, injetado diretamente ao cabedal.

TECNOLOGIAS:

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com resistência à alta temperatura, abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria



Mineração



Indústria
Metalúrgica



Altas
Temperaturas

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado segurança básico

M - Com proteção de metatarso

CR - Cabedal resistente ao corte

WRU - Cabedal resistente a penetração de líquidos

E - Com absorção de impacto na região do calcanhar

FO - Solado resistente a óleo combustível

HRO - Solado resistente a contato com alta temperatura

SRC - Calçado com resistência a escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), e piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares:

34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48