

Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: mm  
Altura do cano: mm  
Peso por par do calçado: kg



# **BMMB**

## **4031BMMB1662EL**

### **REDUZIDO: 40660126**

**CA: 29436 LINHA: ELETRICISTA**

Botina de segurança (SB), com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em vaqueta, com protetor de metatarso, com colarinho acolchoado, língua fole com forração em tecido não tecido e acolchoada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração (PRP), e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistência a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

## **TECNOLOGIAS:**

**PRP**  
Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica com alta resistência a perfuração, protege 100% da área da planta dos pés

### **CABEDAL:**

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### **BIQUEIRA:**

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### **SOLADO:**

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### **PALMILHA:**

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### **SEGMENTOS:**



Agrícola



Indústria



Construção Civil



Riscos Elétricos

## **EMBALAGEM:**

Múltiplo Grade  
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: 0x0x0  
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## **LAUDO TÉCNICO:**

**SI** - Calçado de segurança isolante elétrico  
**P** - Calçado com resistência à penetração  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**M** - Calçado com proteção do metatarso  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.