



Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 115 mm  
Peso por pé do calçado: 0,497 kg



## BNF

4087BNFS1600FX

REDUZIDO: 490293166

CA: 42169

LINHA: FLEX

Botina de segurança de amarrar, cano acolchoado, confeccionada em couro lixado, com forração interna na gáspea em não-tecido, forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira composite sem componentes metálicos, palmilha em eva conforto dublada com tecido, sobre-palmilha em eva com microbolhas e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

### TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.



Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm para conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Automobilístico



Químico

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f @ [fujiwara.pro](https://www.instagram.com/fujiwara.pro)