



Cor: **MARROM CAFÉ**
Numeração: **33 ao 47**
Validade: **36 meses**
Comprimento interno do calçado: **270 mm**
Altura do cano: **115 mm**
Peso por pé do calçado: **0,364 kg**



HAE

4065HAEN4400LG

REDUZIDO: **490294629**

CA: 43698 LINHA: FLEX

Botina de proteção de amarrar, colarinho acolchoado, confeccionada em couro nobuck, forração interna na gáspea em não tecido, forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira plástica conformada, palmilha em não tecido, sobrepalmilha em EVA com microbolhas e solado de poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

fresh tech

Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade. Ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm para conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria



Automobilístico



Administrativo



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40**, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
f @ fujiwara.pro