



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 140 mm
Peso por pé do calçado: 0,672 kg



HCR

4090HCRM4700LG

REDUZIDO: 490294865

CA: 31250

LINHA:GOLD

Botina para uso ocupacional, com fechamento por atacador, confeccionado em microfibras, colarinho e língua acolchoado, forro interno na gáspica não tecido, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção direta bidensidade.

TECNOLOGIAS:



Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.



Microfibras hidrofugadas, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Químico



Petrolífero



Indústria

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

A - Calçado antiestático

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @fujiwara.pro