

Cor: PRETO
 Numeração: 33 ao 48
 Validade: 36 meses
 Comprimento interno do calçado: 270 mm
 Altura do cano: 78 mm
 Peso por pé do calçado: 0,513 kg



HSS

4087HSSB1602LG

REDUZIDO: 490290996

CA: 43951 LINHA: GOLD

Sapato de segurança, de amarrar, com colarinho acolchoado, confeccionado em vaqueta hidrofugada, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, com atacador poliéster 90cm, com bico de composite, palmilha montagem strobel em tecido resistente a perfuração, com sobrepalmilha de Eva 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor

TECNOLOGIAS:

PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Palmilha produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência à perfuração.

**COMPOSITE
LEVTEC**

Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

**SMART
FIBRA**

Microfibra hidrofugada, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

4 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .216x.33x.47

Caixa para 10 Pares: .52x.32x.43

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobreapalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

SEGMENTOS:



Agrícola



Construção Civil



Químico



Indústria

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @fujiwara.pro