FUJIWARA

Cor: MARROM CAFÉ
Numeração: 34 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,511 kg

HVS

4087HVSN1600LG
REDUZIDO: 490293682

CA: 28285 **LINHA: GOLD**

Botina de segurança com fechamento em velcro lateral, colarinho acolchoado (três gomos), com cabedal em couro nobuck brown 18/20 mm / marrom

TECNOLOGIAS:

COMPOSITE LEVTEC

Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

SMART FIBRA

Microfibra hidrofugada, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.
Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS: Agrícola, Motociclista, Petrolífero, Químico

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
01 Pares:
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 01 Pares: 0x0x0

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
@fujiwara.pro