

Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 45  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 320 mm  
Peso por pé do calçado: 0,749kg



## WBC

6334WBCB6600LE

REDUZIDO: 490240018

CA: 27711

LINHA: ESPECIAL

Bota de proteção meio cano de amarrar, colarinho e língua acolchoados, confeccionada em vaqueta estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre-palmilha de eva. Solado em labrador condutivo tipo b (abaixo de 100 kohm). Calçado que proporciona conforto.

### TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

### SOLADO:

Solado para calçado Semi Condutivo colado e costurado (blaqueado) na cor preta, condutivo soft - tipo A, que confere boas propriedades de aderência, resiliência, baixa deformação, resistência à ruptura, ao rasgo e condutividade elétrica.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:

  
Manutenção de  
Redes Elétricas

  
Riscos Elétricos

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 02 Pares: .24x.35x.48

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**C** - Calçado condutivo

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.