

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 34 ao 47  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 115 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,600 kg



# BAA

## 4018BAAM1602LL

### REDUZIDO: 40122649

**CA: 39665 LINHA: PLUS**

Botina de segurança de amarrar com cano acolchoado, confeccionada em microfibra hidrofugada, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não-tecido, com biqueira de composite, palmilha de montagem em tecido resistente a perfuração, com sobrepalmilha em EVA 4mm e solado em poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

## TECNOLOGIAS:

**PRP**

Palmilha Resistente à Perfuração

Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, leve e flexível.

**PROLIGHT**  
**200**  
COMPOSITE

Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

**F FIBRATEC**  
CALÇADOS DE MICROFIBRA

Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48  
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm Trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Agrícola



Construção Civil



Indústria



Riscos Elétricos

## LAUDO TÉCNICO:

**SI** - Calçado de segurança isolante elétrico

**P** - Calçado com resistência à penetração

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.