

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,464 kg



BEF

4012BEFB4600LL

REDUZIDO: 45060001

CA: 42016 LINHA: PLUS

Botina de proteção, tipo fundição, com elástico lateral recoberto, gáspea cambrada sem costura e sem emenda, confeccionada em vaqueta couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. biqueira plástica conformada, sem componentes metálicos, palmilha não-tecido e sobre palmilha de EVA 4mm, solado de poliuretano (PU) bidensidade. Constituído por duas camadas.

TECNOLOGIAS:

DryComfort 

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés

COURO
HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.


BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Construção Civil



Indústria



Motociclista



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: 54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

Controle de qualidade - ISO 9001

Certificação ambiental - ISO 14001

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.