

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 34 ao 48  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 114 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,519 kg



# BEL

## 4018BELB1600EL

### REDUZIDO: 40720349

**CA: 25259 LINHA: ELETRICISTA**

Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, com dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta, com forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em nylon dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira de composite, palmilha de não tecido, com sobre-palmilha de eva e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor, constituído por dias camadas. Calçado que proporciona conforto.

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

### CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste..

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

Multiplo Grade  
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48  
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48  
Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**SI** - Calçado de segurança isolante elétrico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.