

**Cor:** Preto  
**Numeração:** 33 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 114 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,461 kg



# BEL

## 4012BELM4600EL

### REDUZIDO: 40760359

**CA: 38760 LINHA: ELETRICISTA**

Botina de proteção para uso electricista, com elástico lateral recoberto, colarinho e dorso acolchoado, confeccionada em microfibras hidrofugadas, forração interna na gáspea em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, biqueira plástica, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobrepalmilha de eva 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

## TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

## DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
04 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 04 Pares: 0x0x0

## LAUDO TÉCNICO:

**OI** - Calçado ocupacional isolante elétrico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.